

ART.NUMMER**OMSCHRIJVING**

C001062

VREDO VT4556 TEBBE

Vredo VT4556 Tebbe

- Bouwjaar Trac: 2019
- Bouwjaar Tebbe: 2016
- Uren: 435
- Machinenummer: 0120.088
- Bandendrukwisselsysteem
- Trimble DGPS
- EX Demo

- Motor Scania DC 13, 6 cilinder lijn, 12,7 liter, 331 kW / 450 pk watergekoeld
- EU Stage 4 (T4f) met SCR (AdBlue) en EGR
- Maximum Koppel 2275 Nm @ 1250 rpm
- Maximum vermogen 331 kW / 450 pk @ 1500 - 1650 rpm
- Aandrijving mechanisch-hydraulisch traploos 0 - 40 km/h bij 1.500 omw/min motortoerental d.m.v. drive controller
- Inhoud brandstoftanks 600 liter (2 x 300 liter)
- Inhoud AdBlue tank 60 liter
- Super comfort Claas-Vredo cabine, incl. radio / cd speler met bluetooth (met externe microfoon voor telefonie)
- Elektronisch geregelde airco
- Bedieningsconsole aan armleuning incl. Joy-Stick en touch-screen terminal
- Aflezen actuele gegevens (drukken, temperaturen etc.) via touchscreen
- Luchtgeveerde Grammer Maximo supercomfortstoel
- Bijrijderszitting
- Elektrisch verstelbare en verwarmde spiegels en dodehoek- spiegel
- Cruisecontrol
- Mechanische dwars sper, op voor- en achteras, handbediend via drukknop
- Geschakelde 4 wiel aandrijving, achteras constant aangedreven, vooras schakelbaar vanuit cabine
- Mechanische hoog/laag in tussenbak, laag 0-20 km/h, hoog 0-40 km/h
- Voorzien van motorrem / bergrem
- Besturing voorwielen -, vierwiel- en hondengang
- Geveerde vooras met niveauregeling en pendeldemping
- Automatische vetsmering met 4L reservoir
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 177 l/min, 420 bar tbv. strooischijven
- 1 Gesloten systeem hydraulische pomp, 136 l/min, 420 bar tbv. strooiwalzen
- 1 LS-Pomp, 170 l/min, 200bar tbv. externe hydrauliek
- 1 LS-Pomp, 86 l/min, 200bar tbv koeler (en optioneel BDWS)
- Ext. hydrauliek met drukgecompenseerde ventielen
- 4 Dubbelwerkende ventielen achteraan
- Achteruitrijalarm
- Camera achterop Trac met LCD monitor incl. luidspreker
- Aansluiting voor 2e camera achterop Trac
- 2 Zwaailampen aan zijkant cabinedak
- LED straatverlichting in voorbumper
- 2 LED werklampen op spatborden achter cabine
- 2 LED verstralers onder cabine
- 4 LED werklampen vooraan cabinedak
- Voorzien van een luchtsysteem voor het schoon blazen van de cabine en koeler, aansluiting naast koelerruimte en achter de cabine bij buffervat
- Schoonwatertank 43 liter
- Gereedschapkast/opbergvak 100 liter
- Telescooppladder voor inspectie
- Brandblusser, 5 kg

Voorbereiding voor Tebbe:

- Uitrij data middels USB op te slaan vanaf touchscreen terminal
- 2 Gesloten systeempompen, 140 l/min, 400bar tbv strooischijven en walsen
- Drukuitleasing van gesloten systeempompen op touchscreen terminal
- Display voor bediening en uitlezing Vredo Spreader Weight Control systeem

BDWS VT4556 MOTORCOMPR.

Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail:info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

The logo for Vredo, featuring the word "Vredo" in a stylized, red, cursive font.

The fieldcare company

Bandendrukwisselsysteem dmv motorcompressor 700 l/min bij 1500 rpm

- Incl. bediening vanuit de cabine op touchscreen terminal
- 2 instelbare voorinstellingen op terminal, minimum en maximum druk
- Actuele bandendruk op terminal zichtbaar, vooras en achteras apart zichtbaar

VT4556/TEBBE TRIMBLE TMX/DGPS

- Trimble Autopilot RangePoint RTX (DGPS+) met TMX 2050 Display
- AG25 GNSS Antenne gemonteerd voorop de cabine
- Compleet geïntegreerd in stuursysteem van Trac
- Maakt standaard gebruik van Glonass en GPS satellieten
- Standaard EGNOS signaal 0-30 cm nauwkeurig (absoluut 0-2 mtr.)
- Nauwkeurigheid met RangePoint RTX (DGPS+) signaal 0-10 cm (absoluut 0-50 cm)
- Excl. RangePoint RTX (DGPS+) Correctie Signaal Abonnement
- RangePoint RTX (DGPS+) abonnement van leverancier (Trimble) evt. afsluiten in samenspraak met klant

TEBBE STROOIER MET DUBBELE WAL:

- Lengte binnenzijde bak: 5.13m, Breedte binnenzijde: 2,30m, hoogte binnenzijde: 1,25m (zonder opzetschotten).
- Type HV100 Bodemketting
- Duplex aandrijfketting voor frees wals
- Hydraulisch 3 functie's voor: bodemketting, doseer schuif en achterklep
- Automatische vetsmering voor bodemketting
- Automatische vetsmering voor Tebbe vanaf Vredo zelfrijder
- Kunststof bescherm balken voor bovenzijde zijwanden
- Kunststof beschermplaten voor bovenzijde van strooikast
- Kunststof bescherming voor binnenzijde achterklep
- Voorbereid voor houten opzetschotten
- Compleet met spatborden en LED verlichting (incl extra LED wegverlichting op achterklep en zwaailampen)
- Gespoten in Vredo geel (Ral 1028)
- Afleep koppeling 5t, pen 35mm

- Heavy duty subframe voor Tebbe box met 6 twistlocks verbonden met Vredo chassis. Incl. console voor trekhaak
- Mechanische overbrengingsbak voor de aandrijving van de wals en strooischijven geïntegreerd in Tebbe frame
- Gespoten in Vredo geel (Ral 1028)

TEBBE BOX IS UITGEVOERD MET WEEGSYSTEEM:

- Tebbe box uitgevoerd met 4 zware loadcells van 10.000kg
- Loadcell signaal wordt gebruikt voor strooiafgifte en tonnage berekening
- Bedienings terminal in cabine:
 - *snelheid bodemketting
 - *dosering
 - *achterklep
 - *werkbreedte
 - *dosering
- Data registratie op SD-kaart of USB Poort




Vredo Dodewaard B.V.

Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

Vredo

The fieldcare company



Vredo Dodewaard B.V.
Welysestraat 25a, 6669 DJ Dodewaard, Nederland
Tel. +31 (0) 488 411254 | Fax. +31 (0) 488 412471
e-mail: info@vredo.com | www.vredo.com

IBAN: NL65INGB0007457180
BIC: INGBNL2A
K.v.K. Tiel nr.: 11014234
BTW: NL 005054746B01

